



CROSS R11/R12/R13  
BREITE: MAX. 2.000 MM  
LÄNGE: MAX. 8.000 MM  
STÄRKE: MAX. 30 MM

5WL S R11  
BREITE: MAX. 1.500 MM  
LÄNGE: MAX. 6.000 MM  
STÄRKE: MAX. 2,0 MM

5WL CROSS R13  
BREITE: MAX. 1.500 MM  
LÄNGE: MAX. 6.000 MM  
STÄRKE: MAX. 2,0 MM

**UNSER SECURITY - TEAM  
FÜR DEN SICHEREN BODEN**

**MIRRORINOX**

METAL | SURFACE | TREATMENT

+49 7138 9343-0 | [info@mirrorinox.de](mailto:info@mirrorinox.de)  
[www.mirrorinox.de](http://www.mirrorinox.de)

## SICHERER HALT DURCH GEPRÜFTE QUALITÄT

Unsere rutschhemmenden Edelstahlbleche mit spezieller Oberflächenstruktur sind geprüft und zertifiziert. Die Klassifizierung nach R-Gruppen (ASR A1.5) bestätigt die zuverlässige Rutschhemmung und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an sichere Arbeitsbereiche.

Werkstoffe:	1.4016, 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4462, 1.4571
Oberfläche	Geschliffen, auch mit Duplo finish und beidseitig geschliffen möglich
Einsatzzweck	Bodenbeläge für Industrie, Laufbrücken, Aufzüge, Kühlzellen, Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden, Treppenstufen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>• Widerstandsfähig und langlebig</li><li>• Hygienisch</li><li>• Recyclebar</li><li>• Hohe Belastbarkeit</li><li>• Gute Schweißbarkeit</li><li>• Lasern, Kanten nach individuellen Anforderungen möglich</li></ul>

